

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

č. 0000000217

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **HAUSER UNIVERZÁLNÍ SILIKON**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
  
Nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, typ F-EXT-INT  
  
Nekonstrukční tmely pro sanitární spoje, typ S, třída S2
3. Výrobce: Selenia FM S.A., Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Polsko
4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní
5. Systém/systémy POSV: systém 3 pro typ testování  
systém 3 pro reakci na oheň
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012, EN 15651-3: 2012  
  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Úředně oznámený orgán TecNALIA, identifikační číslo 1292
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: není relevantní  
  
Evropské technické posouzení: není relevantní  
  
Subjekt pro technické posuzování: není relevantní Oznámený  
subjekt/oznámené subjekty: není relevantní
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1:2012 typu F-EXT-INT

Ošetřování (úprava): Způsob A

Podklad: Sklo bez podkladového nátěru

| Základní charakteristiky                                                                                                                                          | Vlastnost | Zkušební norma                                      | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| reakce na oheň                                                                                                                                                    | Třída E   | EN 13501-1:2007+A1                                  | EN 15651-1:2012                     |
| uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví                                                                                           | NPD       | EN 15651-1:2012; 4.5                                | EN 15651-1:2012                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost jako:                                                                                                                                |           |                                                     |                                     |
| odpor průtoku                                                                                                                                                     | ≤3 mm     | modified EN ISO 7390                                | EN 15651-1:2012                     |
| ztráta objemu                                                                                                                                                     | ≤45 %     | EN ISO 10563                                        | EN 15651-1:2012                     |
| Tažné vlastnosti (např. prodloužení):<br>-rozšíření po ponoření do vody (23 °C)                                                                                   | NPD       | EN ISO 10591                                        | EN 15651-1:2012                     |
| Tažné vlastnosti (např. prodloužení):<br>-při udržovaném rozšíření po ponoření do vody                                                                            | NF        | EN ISO 10590                                        | EN 15651-1:2012                     |
| Tažné vlastnosti (např. sečnový modul):<br>- pro nízkomodulové tmely určené pro nekonstrukční účely, používané ve spárách v oblastech s chladným klimatem (-30°C) | NPD       | modified EN ISO 8339                                | EN 15651-1:2012                     |
| Tažné vlastnosti (tj. při udržovaném rozšíření): -pro tmely určené pro nekonstrukční účely, používané ve spárách v oblastech s chladným klimatem (-30°C)          | NPD       | modified EN ISO 8340                                | EN 15651-1:2012                     |
| trvanlivost                                                                                                                                                       | splněno   | EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590 | EN 15651-1:2012                     |

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

EN 15651-3:2012 typu S  
Ošetřování (úprava) Způsob A  
substrát sklo bez podkladového nátěru

| Základní charakteristiky                                                                | Vlastnost | Zkušební norma                                     | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| reakce na oheň                                                                          | Třída E   | EN 13501-1:2007+A1                                 | EN 15651-3:2012                     |
| uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví                 | NPD       | EN 15651-1:2012; 4.5                               | EN 15651-3:2012                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost jako:                                                      |           |                                                    |                                     |
| odpor průtoku                                                                           | ≤3 mm     | modified EN ISO 7390                               | EN 15651-3:2012                     |
| ztráta objemu                                                                           | ≤55 %     | EN ISO 10563                                       | EN 15651-3:2012                     |
| Tažné vlastnosti (např. prodloužení):<br>-rozšíření po ponoření do vody (23 °C)         | ≥25 %     | EN ISO 10591                                       | EN 15651-3:2012                     |
| Tažné vlastnosti (např. prodloužení):<br>- při udržovaném rozšíření po ponoření do vody | NPD       | EN ISO 10590                                       | EN 15651-3:2012                     |
| mikrobiologický růst                                                                    | 2         | EN ISO 846:1997, procedure B                       | EN 15651-3:2012                     |
| trvanlivost                                                                             | splněno   | EN ISO 8340, EN ISO 846, EN ISO 9046, EN ISO 10591 | EN 15651-3:2012                     |

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

R&D Certification Coordinator

*Ewa Topór*

Wrocław, 2022-09-09



1292

Selena FM S.A.  
Legnicka 48A  
54-202 Wrocław, Polsko

19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 0000000217

**HAUSER UNIVERZÁLNÍ SILIKON**

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Nekonstrukční tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití,  
typ F-EXT-INT

Nekonstrukční tmely pro sanitární spoje, typ S, třída S2

| Základní charakteristiky                                                     | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Reakce na oheň                                                               | Třída E   | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Odpor průtoku                                                                | ≤ 3mm     |                                      |
| Ztráta objemu                                                                | ≤ 45%     |                                      |
| Tažné vlastnosti (např. prodloužení): -rozšíření po ponoření do vody (23 °C) | ≥ 25%     |                                      |
| Mikrobiologický růst                                                         | 2         |                                      |
| Trvanlivost                                                                  | Vyhovuje  |                                      |
| <a href="http://ce.selena.com/">http://ce.selena.com/</a>                    |           |                                      |