

Finish **PLUS**

Finish PLUS je vnitřní bílá stěrková omítka pro dokonale hladké stěny a stropy pro ruční a strojní zpracování šnekovou omítačkou. Finish **PLUS** je určena k přímému použití.

- Okamžitě použitelný
- Snadná aplikace
- Pro vyrovnání stěn a stropů
- Vysoká paropropustnost
- Lokální a celoplošná aplikace

POUŽITÍ:

Finish PLUS je stěrková hmota určená k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech. Představuje okamžitě použitelnou náhradu k tenkovrstvým štukům, pro použití na opravy starých omítek a vyrovnání nerovností. Je zvláště vhodný k vytváření nových hladkých omítek, k celoplošným nebo lokálním opravám štuků, betonů, sádkokartonů, pórobetonů a dalších savých podkladů.

TECHNICKÁ DATA:

Plnivo:	mletý vápenec střední zrnitosti 0,023 mm
Sušina :	min. 73%
Barva:	bílá
Přídržnostost:	min 0,45 MPa
Ekvivalentní difuzní tloušťka (s_d):	0,011 m
Spotřeba:	1-2,5 kg dle kvality a nerovnosti podkladu
Ředění:	přípraven k použití, případně vodou

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný a bez volných částic. Staré vrstvy maleb a nesoudržné omítky odstranit. Takto připravený podklad je ošetřit stavební disperzí Tytan S2802.

Aplikace:

Finish **PLUS** nanášet ručně nebo vhodným zařízením. Tloušťka nanesené vrstvy 0 – 3 mm. Po nanesení vyhladit nerezovým hladítkem. Je-li nutné, lze Finish **PLUS** nanášet v několika vrstvách. Před nanesením následné vrstvy musí dojít k vyschnutí vrstvy předešlé. Pro správné vyrovnání podkladu se doporučuje více slabších vrstev. Před zaschnutím lze povrchové nerovnosti vzniklé při stěrkování vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, je možné povrch přebrousit jemným smrkovým papírem nebo mřížkou. Aplikací teplota +5 až +30°C. Doba zpracovatelnosti a schnutí se liší v přímé závislosti na druhu

materiálu, síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu. Výrobek ředitelný vodou, použité pomůcky po použití opláchnout vodou. Výrobek je vysoce paropropustný.

SKLADOVÁNÍ:

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5°C až +30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zdali je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.