

TYTAN PROFESSIONAL SP Superplastifikátor

SP Superplastifikátor je speciální, vodu redukující a ztekucovací přípravek, určený jako přísada do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů.

TYPICKÉ POUŽITÍ

- přísada do cementových směsí, opravných stěrek, betonů, malt a injektážních hmot
- určený pro podlahové vytápění, architektonické a pohledové betony
- určený pro výrobu transportbetonů, prefabrikovaných betonů, umělého kamene
- ideální pro práce realizované přímo na stavbě nebo staveništi

VÝHODY

- superplastifikační – zlepšuje zpracovatelnost
- snižuje segregaci maltové směsi
- významně omezuje smršťování betonových směsí
- vodu redukující a dispergační účinek – snížení množství záměsové vody až o 10 %
- zvyšuje počáteční a konečné pevnosti v tlaku, hutnost směsi a výslednou odolnost proti vlhku a vodě
- umožňuje zpracování za zvýšené teploty

TECHNICKÁ DATA

Barva	hnědá
Mísitelnost	voda
Objemová hmotnost	cca 1,03 kg/dm ³
Obsah chloridů	< 0,1%
Obsah alkálií	< 2% (Na ₂ O)
Dávkování	280 ml – 500 ml / 100 kg (beton) 400 ml – 800 ml / 100kg (podlahové potěry, práce za zvýšené teploty)

NÁVOD K POUŽITÍ

Před vlastním použitím nutno promíchat. Potřebné odměřené množství se rozmíchá v části záměsové vody a poté přidá do vlhké maltové směsi. **Nelze dávkovat do suchého cementu nebo suché maltové směsi.** Voda se přidává postupně za stálého míchání až do získání požadované konzistence směsi.

Čištění - Použité nářadí nutno po aplikaci umýt vodou.

Poznámka - Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C

Bezpečnost - Používejte ochranné pracovní rukavice. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření platná pro práci s chemikáliemi.

SKLADOVANÍ A PŘEPRAVA

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Skladujte na suchém a chladném místě (od +5°C do +25°C) v původních obalech. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

Datum vydání: 16.04.2021

strana 2 ze 2
Revize: 16.04.2021

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.