

H-FOB

H-FOB je jednosložkový vodou ředitelný přípravek s velmi účinným hydrofobizujícím účinkem. Je antistatický, odpuzuje prach a jiné nečistoty ulpívající na površích staveb. Odpuzuje vodu

Používá se k dlouhodobému finálnímu ošetření především minerálních povrchů, fasád, zdiva z cihel, na cemento-vláknité materiály, střešní krytinu, beton, pískovec, přírodní kámen i jeho imitaci popř. i dřevěných prvků.

Po zaschnutí zamezuje průniku vody a následnému nasycení povrchu solemi a tím zabraňuje postupné ztrátě pevnosti a soudržnosti povrchů, erozi a výkvětům. Nebrání průchodu vodních par.

Charakteristika:

- Finální vodu odpuzující nátěr
- proniká do pórů stavebních materiálů
- oživuje vzhled ošetřeného povrchu
- zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek
- brání průniku vody do podkladu (chrání před deštěm)
- vysoká odolnost proti UV záření a hydrolýze
- dlouhodobá účinnost
- vodou ředitelný bez obsahu VOC

☑ připraven k okamžitému použití

☑ vhodný pro interiérové i exteriérové aplikace

Antistatický(odpuzuje prach)

Technická data:

Báze: hydrofobizované polymerní nanočástice

Vzhled: mléčná kapalina

Konzistence: nízkoviskózní kapalina

Trvanlivost: 24 měsíců od data výroby

Skladovatelnost: +5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)

Ředění: voda

Vydatnost: 4 – 8 m²/1kg

Doba vytvrzení: 12 - 24 hod (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

Přetíratelnost: přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

Barva po zaschnutí: transparentní

Pracovní postup:

Před použitím přípravek promícháme a naředíme vodou v poměru 1:1 až 1:3 dle pórovitosti a savosti podkladu.

Aplikujeme ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášíme na mírně zavadlou první vrstvu a to zpravidla menším ředěním např. 1:1. Pro oživení vzhledu obkladů z přírodních nebo umělých kamenů (obkladových pásků) se přípravek nanáší neředěný.

Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad.

Upozornění: Nelze aplikovat na mokré, zmrzlý nebo promrzlý podklad.



Před nanášením následných vrstev nechte zasychat 3 až 6 hod. Ne do úplného zaschnutí předchozí vrstvy.

Aplikační teplota: +5°C až +40°C, v exteriéru nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.

Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

Skladování: V uzavřených plastových obalech je záruční doba 24 měsíců.
Chránit před silným ohřevem. Chránit před mrazem!

Bezpečnost: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.
Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít.
Při práci dodržujte standardní hygienická opatření.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Uchovávejte mimo dosahu dětí.

nebo

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce, další informace jsou uvedeny na etiketě výrobku.