



TYTAN PROFESSIONAL HP PRIMER – Hlubková penetrace

Akrylový penetrační nátěr pro cementové potěry, beton, stěny a podlahy.

VÝHODY

- ⇒ díky mikročasticím pryskyřice proniká hluboko do podkladu
- ⇒ výrazně zpevňuje povrch
- ⇒ snižuje savost

TYPICKÉ APLIKACE

Hlubková penetrace pro všechny porézní a savé podklady v interiéru a exteriéru. Pro zpevnění lehčených betonů, sádrových omítek, anhydritových potěrů, vysoce savých omítek nebo cementových potěrů a také pro vysokotlaké, hlazené betonové podlahy.

Tytan HP lze aplikovat i na staré, velmi savé povrchy, které již nedosahují původních technických parametrů. Díky mikročasticím pryskyřice proniká hluboko do podkladu, zpevňuje povrch, zlepšuje adhezi, snižuje savost a chrání před nadměrným opotřebením.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu:

Zbavit povrch mastnoty a nečistot. Odstranit volné částice a prach.

Aplikace:

Nanášet přímo štětcem, nebo lze ředit v poměru 2:1. U vysoce savých podkladů ředit v poměru 1:1-2 a nanést 2 vrstvy. V oblastech vystavených zvýšenému opotřebení aplikovat 2 až 3 vrstvy.

Čas schnutí:

Přibližně 3-4 hodiny.

Spotřeba:

0,05-0,3 l/m² – v závislosti na savosti podkladu.

TECHNICKÁ DATA

Barva	Bílý, polo-transparentní
Rozpouštědlo	Voda
Báze	Vodní disperze jemných akrylátových kopolymerů, přísady
Aplikační teplota	+5 °C až +35°C
Viskozita při +23°C [cP]	10-13
Hustota při teplotě 20°C	1,02-1,04 g/cm ³
pH	7,0-8,5
Způsob nanášení	Štětcem
Čas schnutí	3-4 h (+20°C i 60% RH)
Doba použitelnosti	12 měsíců
Skladovatelnost při teplotě	+5°C až +40°C



LOGISTICKÉ INFORMACE

EAN kód	Objem	Balení	Kusů v balení	Standardní množství na paletě EURO
590 7516 95668 3	1 l	Láhev	6	648
590 3518 03249 3	5 l	Kanistr	-	108

Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby, pokud je produkt skladován při teplotě od +5°C do +40°C. Chránit před přímým UV zářením.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selen a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.