

Abizol H ALP asfaltový penetrační nátěr

Abizol H je asfaltová směs upravená syntetickým kaučukem se speciálními přísadami, které umožňují hlubokou penetraci podkladu a lze aplikovat i na mírně vlhkém povrchu. Je určen pro primární přípravu pod živičnými nátěry a za horka aplikovanou střešní lepenkou. Je ideální pro evropské mírné klima – membrány jsou velmi odolné vůči prasklinám způsobeným mrazem (jak se stává u asfaltových silnic), pevně přilnou k podkladu a částečně absorbují pohyb podkladu a mikropraskliny.

VÝHODY

- aplikace i na jemně vlhkém povrchu
- hluboce penetruje substrát
- odolává slabým kyselinám

TYPICKÉ APLIKACE

- příprava betonových povrchů (např. základů) před pokládáním hydrofobních nátěrů
- lehké hydrofobní izolační nátěry
- příprava podkladu, před aplikací střešní lepenkou za tepla

TECHNICKÁ DATA

Barva	černá
Aplikační teplota	+5°C až +35°C
Doba vytvrzení (+23°C, 60%RH)	cca 12 hodin
Spotřeba	0,2-0,3 kg/m ² na 1 vrstvu
Počet vrstev	2-3

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu: Povrch nesmí být zmrzlý nebo pokrytý jinovatkou, nesmí na něm být žádná stojatá voda. Odstranit prach, ostré hroty a jiné znečištění. Z kovových prvků odstranit rez. Mezery vyplnit a drsné povrchy pokrýt cementovou maltou.

Aplikace Aplikovat za studena. Před použitím produkt řádně promíchat. Aplikovat pomocí koštěte nebo kartáče. Při tvorbě hydrofobních nátěrů nanést 2-3 vrstvy, nanesení následné vrstvy proveďte až po vyschnutí vrstvy předchozí.

Poznámka: Nepoužívat uvnitř budov. Obsahuje organické rozpouštědlo – nekombinovat s pěnovým polystyrenem.

Čištění: Čistit naftou nebo jiným organickým rozpouštědlem.

SKLADOVÁNÍ

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby, pokud je produkt skladován v uzavřených originálních obalech na suchém při teplotě od +5°C do +35°C. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu.



S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selen a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.